

FIIP specifiche tecniche

Set Flip			
Pannello	Misura diagonale		55"
	Tipo		E-LED a 60 Hz
	Risoluzione		3.840 x 2.160 (orizzontale) 2.160 x 3.840 (verticale)
	Luminosità (tip.)		300 (senza vetro), 220 (con vetro)
	Rapporto di contrasto (tip.)		4.700:1 (ti.)(senza vetro)
	Angolo di visualizzazione (orizz./vert.)		178:178
Audio	Tempo di risposta (da grigio a grigio)		8 ms (tip.)
	Tipo di altoparlante		Altoparlante integrato (2 da 10 W)
Connettività	INGRESSO	RGB	-
		VIDEO	HDMI 1
		AUDIO	-
	USCITA	USB	USB 2 (2 versione 2.0, 1 laterale, 1 gruppo sensore)
		RGB	-
		VIDEO	-
		AUDIO	-
	SENSORE CONTROLLO	Touch Out	1 Touch Out (laterale, tipo USB upstream)
		INTERNO	NFC, sensore di accelerazione, sensore di prossimità
		ESTERNO	Ingresso touch RJ45 (non per il controllo utente)
Touch	Tipo		IR avanzato
	Scrittura simultanea		4 persone
	Tipo di penna touch		Penna passiva
	Ampiezza per riconoscimento oggetti		2 mm/4 mm/8 mm/50 mm
	Tempo di risposta touch		38 ms~46 ms (in base al numero di annotazioni simultanee)
Alimentazione	Tipo		Interno
	Alimentatore		100~240 V CA 50/60 Hz
	Consumo energetico	Max [W/h]	165
		Tipico [W/h]	100
		Valore nominale [W/h]	150
		Standby [W/h]	0,5
		BTU [W/h]	562,65
"Specifiche meccaniche"	Dimensione (mm)	Set	1.302,6 (L)* 805,5(A)* 52 (P)
		Imballo	1.469 (L)* 924 (A)* 210 (P)
	Peso (kg)	Set	28,9
		Imballo	34,9
	Colore		Grigio chiaro
	Supporto VESA		400x400
	Vetro protettivo		Sì
	Tipo di supporto		Supporto mobile, supporto a muro
	Tipo di opzione per riproduttore multimediale		N/D
	Orientamento		Disponibile con il supporto Flip (cilindro di rotazione incluso)
	Lunghezza del cavo di alimentazione		3 m
Funzionamento	Accessorio		Coprispinotto
	Temperatura di funzionamento		0 °C~40 °C
	Umidità		10~80%

FIIP specifiche tecniche

Set Flip			
Caratteristiche	Speciali	Principale	App Flip
		Hardware	Rivestimento trasparente, sensore di temperatura, display orientabile, batteria orologio (tempo registrato fino a 168 ore), altoparlante integrato (2 da 10 W), modulo Wi-Fi integrato
		Software	Software Flip
	"Riproduttore interno (hardware integrato)"	Piattaforma	Kant-M (Tizen 3.0)
		Processore	CA72 Quad (1,7 GHz)
		"Memoria cache su chip"	L1 (I/D): 32 KB/32 KB L2 (unificata): 1 MB
		Velocità di clock	CPU Quad 1,7 GHz
		"Interfaccia di memoria principale"	LPDDR4 1400 MHz 64 bit 3 GB
		Grafica	Motore di grafica 2D e 3D - Fino a 1.920x1.080. 32 bpp - Supporta OpenGL ES
		Archiviazione	8 GB (2,65 GB occupati dal sistema operativo, disponibili 5,35 GB)
		Multimedia	N/D
Accessori	Opzionali	Inclusi	Sistema operativo
		Supporto	Sistema proprietario Samsung (VDLinux)
		Supporto a muro	Penne passive (2), cavo di alimentazione, cavo Touch Out (USB upstream)
			STN-WM55H
Riproduttore multimediale			WMN-6575SD
			UX Flip
		CPU	
		N/B	
	Connettività	S/B	
		GPU	
		FDM/HDD	
		Memoria	N/D
		Ethernet	
	USB		
	Uscita		
	Altro		

Supporto Flip			
Specifiche meccaniche	Dimensioni (mm)	Set	1.023 x 1.611 x 991 mm
		Imballo	1.682 x 221 x 1.038 mm
	Peso (kg)	Set	31,7 kg
		Imballo	41,8 kg
	Colore		Grigio chiaro
	Supporto VESA		400x400
Connettività	Orientamento		Perni girevoli (90°)
	Estensione di connettività SET		1 porta HDMI/1 Touch Out/1 RJ45/1 alimentazione
Accessori	Guida all'installazione		
Caratteristiche	Speciali	Hardware	Rotazione (4 rotelle)/Orientamento (90°)/Vassoio per penne e NotePC (posteriore)